

Bautrockner BT-120 für Raumgröße bis 1500m³, mit starkem Gehäuse, fahrbar

Tool-Air BT-120

Steckbrief :

- Wirksamer Schutz vor Rost, Schimmel und Fäulnis
- Verstärktes Gehäuse und 2 Traggriff für mobilen Einsatz
- Hohe Entfeuchtungsleistung bei geringem Stromverbrauch
- Einfache Bedienung, vollautomatischer, wartungsfreier Betrieb
- Gleichbleibende Luftfeuchtigkeit dank eingebautem Hygrostat
- Wasserbehälter mit Überlaufkontrolle oder Direktablauf in die Kanalisation
- Luftfilter reinigt die Ansaugluft
- Fahrbar

Technische Daten :



- Raumtrocknung max. 1500 m³
- Entfeuchtungsleistung bei 30°C und 80% Luftfeuchtigkeit 120 lt./Tag
- Netzspannung 230 Volt
- Kühlleistung 1.85 kW
- Motorleistung 0.56 kW
- Wasserbehälter Inhalt 5 lt.
- Schlauchanschluss Ausgang 12
- Luftumwälzung 850 m³/h
- Raumtemperaturbereich 5-35 °C
- Lärmpegel 52 dB
- Netzkabel 2.0 m
- Netzsteckertyp TE12
- Kältemittel R407C
- Abmessung BxTxH 615 x 445 x 1'100 mm
- Gewicht 64 kg

ALE 800



- Arbeitsbereich Feuchte: 30 – 90 % relative Feuchte
- Arbeitsbereich Temperatur: 5 – 32 °C
- Luftleistung: 680 m³/h
- Entfeuchtungsleistung max.: 80 l / 24 H
- Elektroanschluss: 230 V ~ 50 Hz
- Energieverbrauch max.: 1200 W
- Gewicht: ca. 53,5 kg
- Wasserbehälter: 5,8 l (Schlauchanschluss für kontinuierlichen Wasserablauf)

Fahrbar, digitales Bedienfeld mit integriertem Betriebsstundenzähler und ständig aktualisierter Luftfeuchtigkeitsanzeige, hygrostatgesteuert, mit auswaschbarem Luftfilter, Wasserbehälter und Schwimmerabschaltung sowie Schlauchanschluss für kontinuierlichen Wasserablauf, mit Rollkolbenkompressor und Kühlmittel R 407 C





